

УКРЕПЛЕНИЕ ЦИСТЕРНЫ ИГУМЕНСКОГО ЗДАНИЯ В БЕЙТ- ДЖАЛЕ И РАСШИРЕНИЕ УЛИЦЫ

В октябре 2021 года в сотрудничестве Патриархата с муниципалитетом Бейт-Джалы под техническим надзором архитектора Патриархата г-на Феодосия Митропулоса и мэра г-на Николаса Хамиса, цистерна игуменского здания в Бейт-Джале была укреплена и немного высечена. Это было необходимо в связи с расширением улицы для облегчения движения жителей Бейт-Джалы. Подробная информация приведена ниже в статье г-на Митропулоса:

«Историческая цистерна (Колодец) игуменского здания Бейт-Джалы»

Архитектор д-р Митропулос Феодосий

Эта цистерна расположена к северо-востоку от игуменского здания Бейт-Джалы [1], где она примыкает к нему, занимая всю подземную часть сада, а ее отверстие находится внутри сада. Эта цистерна имеет прямоугольную форму в плане размеров (5X8X6М) и высечена в скалистом грунте местности, а ее сводчатая крыша сделана из известняка и гидравлического раствора. Эта техника также используется в цистернах Давида, расположенных в Вифлееме, которые также выполнены в том же стиле [2]. Внутри цистерна покрыта толстым слоем курасани толщиной 10 см. чтобы предотвратить утечку воды. Эта цистерна очень древняя, и исторически она должна быть связана с цистернами (колодцами) Давида, расположенными в Вифлееме. Игуменское здание Бейт-Джалы построено после 1862 года (года постройки святого храма Богородицы в Бейт-Джале) на этом историческом месте этой цистерны. При нынешней конфигурации дороги вокруг игуменского здания будет выкопан (удален) большой скалистый массив цистерны, а на его месте будет

построена каменная стена высотой более 4 м, чтобы выдерживать гидравлическое давление ее вод. Поскольку отверстие для перелива цистерны было закрыто стеной по внешнему периметру, это привело к очень высокому повышению уровня воды внутри цистерны, что привело к увеличению давления на каменные стены и созданию вертикальных тревожных разломов, и опасности разрушения целого каменного купола цистерны. Сегодня мэрия Бейт-Джалы, которая в сотрудничестве с Иерусалимским Патриархатом проводит работы по укреплению этой цистерны, приступает к частичному удалению существующей каменной конструкции с трещинами и ее реконструкции из железобетона с бетоном и камнем, подобающим эстетике окружающей среды. После этого вмешательства по восстановлению цистерны необходимо прекратить подачу воды, и это помещение должно использоваться Патриархатом как в археологических целях, так и в целях туризма (религиозного туризма) по причине ее большой исторической ценности».

[1] Строительство Игумениона восходит к 1862 году при патриархе Кирилле II (1845-1872) и игумена Христофора монаха Киприота. XIX век – это период, когда наблюдается большой подъем в строительстве и украшении православных церквей в Османской империи, где условия для православия меняются и становятся более благоприятными после Адрианопольского мирного договора в 1829 году и особенно после Хати-Шериф 1839 года и Хати Хумаюн 1856 года, где можно увидеть изменение внутренней политики Османского государства с установлением законного равноправия всех его подданных. Строительство величественных храмов в Малой Азии, Смирне, Константинополе, на Кипре и на Ближнем Востоке началось более планомерно.

[2] Цистерны в Вифлееме перестанут использоваться для питьевой воды после 1200 г., когда сарацинская женщина упала в колодец и утонула. С тех пор вода использовалась только для орошения, согласно рассказам путешественников того времени. РАССКАЗ ПАЛОМНИЧЕСТВА СВЯТОЙ ВИФЛЕЕМ ВЕНИАМИН ИОАННИДИС 1867 г. II SAMUEL 23, 14-17.

Главный Секретариат